

sapur Hauptreiniger

Spezialreiniger für die Grundreinigung mit dem sapur Sprühextraktionsverfahren

Produktbeschreibung:

Reinigungskonzentrat für die fasertiefe Grundreinigung von Teppichen, Teppichböden und Polstern mit dem sapur Sprühsauger.

Geeignet für:

- Synthetische Teppiche und Teppichböden
- Nadelfilz
- Nadelvlies
- Synthetische Bezugstoffe und Polster



Hinweis:

Nicht geeignet für die Grundreinigung von Teppichen aus Naturfasern (Kokos, Sisal, Jute) und Wolle, sowie Orient- und Nepalteppiche.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- Kraftvolle, hygienische Tiefenreinigung
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- Farb- und faserschonend, wirkt farbauffrischend
- Vermindert die Allergene der Hausstaubmilbe
- Umweltfreundlich, pH neutral
- Kurze Trocknungszeiten aufgrund leistungsstarker sapur Sprühsauger
- Beseitigt unangenehme Gerüche

Technische Daten:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Gebindeart | Flasche (PE) |
| Liefergröße | 1000 ml |
| Lagerfähigkeit | 5 Jahre |
| Reichweite | 4-8 Kappen / Frischwassertank auf 9 l |
| Verarbeitungstemperatur | 18-25 °C |
| Begehbar | Nach vollständiger Abtrocknung |
| GISCODE | GT 10 |

Wichtige Hinweise:

- Unbedingt vor Frost schützen.
- Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- Am besten zu verarbeiten bei normaler Luftfeuchte (ca. 65 %) und normalen Raumtemperaturen (18–25 °C). Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlängern konsequenterweise die Trocknungszeit.
- Regelmäßige Unterhaltungspflege und Laufstraßenentfernung verbessern die Optik und erhöhen die Lebensdauer der textilen Bodenbeläge.
- Die zu reinigenden Fasern auf Farb-, Material- und Wasserbeständigkeit an unauffälliger Stelle testen; mehrstündig einwirken lassen. Grundreinigung mit sapur Hauptreiniger gemäß Dosierungsanweisung auf der Flasche durchführen. Teppich auf keinen Fall durchnässen. Bei lose verlegten Teppichen auf Wasserbeständigkeit des Untergrundes achten- ggfs. wasserdichte Unterlage verwenden. sapur Hauptreiniger nur mit dem sapur Sprühsauger einsetzen.

Vorbereitung:

Boden absaugen und Flecken mit sapur Fleckenentferner Aktiv oder Spezial vorbehandeln.
Laufstraßen und grobe Verschmutzungen mit sapur Vorreiniger einsprühen.

Verarbeitung:

1. Frischwassertank des sapur Sprühsaugers mit 9 l lauwarmen Wasser befüllen.
2. 4–8 Kappen sapur Hauptreiniger hinzufügen.
3. Beide Tasten „Saugen“ und „Sprühen“ drücken.
4. Den Teppich langsam Bahn für Bahn leicht überlappend abfahren.
5. Auf Schaumentwicklung im Gerät achten.
6. Diesen Vorgang so oft durchführen, bis das Schmutzwasser milchig-grau wird.
7. Zum Neutralisieren des Bodens Fläche nochmals mit klarem Wasser absaugen, überflüssiges Wasser aufnehmen.
8. Gegebenenfalls den noch feuchten Boden mit sapur Teppichschutz imprägnieren.
9. Bis zur vollständigen Abtrocknung (über Nacht) nicht mehr begehen.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GT 10 – Teppichreiniger, tensidhaltig. Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen.

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisung auf den Gebinden ist strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.

Stand: 01.10.2018